

SUPRATHERM

Supratherm	401	651	1151
Технические данные			
Корпус / дистанционное устройство управления	сталь		
Способ монтажа	Розетка / скрытый монтаж		
Номинальное напряжение	230 V		
Управление	Пульт дистанционного управления		
теплопроизводительность при 22 C	300 W	750 W	500 W
Потребляемая мощность	400 W	900 W	600 W
Высота стекла (мм)	1000	1500	650
Общая высота (мм)	1035	1535	685
Ширина стекла (мм)	400	650	1150
Общая ширина (мм)	450	700	1200
Вес изделия, готового к монтажу	17 кг	33,5 кг	28 кг
Класс безопасности	1		
Вид защиты	защита от попадания воды / IP X5		
Знак технического контроля	TUV-GS / CE		
Коэффициент излучения	0,837		

Описание:

Supratherm - электрический стеклянный радиатор из многослойного безосколочного стекла толщиной 12 мм. Поставляется готовым к монтажу. Supratherm 401, 651 и 1151 оснащены пультом дистанционного управления (на батарейках), а также цифровыми часами с переключателем (20 меток) для недельного программирования.

Радиатор может подключаться как к сети питания, так и к скрытой в стене проводке.

Картонная упаковка.

Дополнительные комплектующие: стальной полотенцедержатель, стальные напольные крепления.

Необходимо учитывать минимальное расстояние 60 см от душевой кабины или ванной.